



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81\*  
E-Mail: contact@...  
Prof. Dr. ... 51 7615 ...  
.../motor...e/s...e-...oto...d  
...geb...nfrei...bilfunktari...nner...rvon...weit...

# DemoverSION mit OriginalinhaltEN

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN Numm 3218-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Fahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		HONDA	JC 22	NSR 125 R ab 1994	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	100/80 - 17 52S		130/70 - 17 62S	
2.15x17	3.50x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	100/80 B 17 M/C 52H TL	Road Classic	130/70 B 17 M/C 62H TL	Road Classic	
1)	100/80 - 17 M/C 52S TL/TT	Pilot Street	130/70 - 17 M/C 62S TL/TT	Pilot Street	

Auflagen: la # = Auslaufreifen  
 Art der ...  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

**#Bestellservice**  
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.