



# Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
KCA  
Michelinstraße 4 61856 Krefeld  
Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 196  
E-Mail: motorrad@michelin.com  
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 196  
E-Mail: motorrad@michelin.com  
http://www.michelin.de

## SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 3296-S  
Version: 1

Beim nächsten Service-Check der beschriebenen Fahrzeugart wird bei derartiger Umrüstung eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere (z.B. in Form einer Eintragung in die Fahrzeugpapiere) vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |  |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| e1*168/2013*00009            |                           | BMW                        | 1N12                      | R nine T Scrambler ab 2016  |  |
| Felgenreöße original         |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |  |
| Vorne                        | Hinten                    | 120/70 R19 60V TL          |                           | 170/60 R17 72V TL           |  |
| 3.00x19                      | 4.50x17                   |                            |                           |                             |  |
|                              |                           |                            |                           |                             |  |
|                              | Bereifung vorne           |                            | Bereifung hinten          |                             |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure           | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure            |  |
| 1)                           | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL   | Road 5 Trail               | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL   | Road 5 Trail                |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 170/60 R 17 M/C 72V TL    | Pilot Road 4 Trail          |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3                   | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3                    |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60R TL/TT | Anakee Wild *              | 170/60 R 17 M/C 72R TL/TT | Anakee Wild *               |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure           | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3                    |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3                   | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure            |  |
| 1)                           | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL   | Road 5 Trail               | 170/60 R 17 M/C 72V TL    | Pilot Road 4 Trail          |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL   | Road 5 Trail                |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3                    |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3                   | 170/60 R 17 M/C 72V TL    | Pilot Road 4 Trail          |  |

Auflage: 1  
Art der Auflagen: 1

# = Auslaufreifen

\* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

## #Bestellservice

Die Verlinkung der angeführten Reifengrößen ist nur dann möglich, wenn das betreffende Fahrzeug eine Zulassung für diese Reifengrößen besitzt. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 06.04.2020

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger  
Marketing Manager Motorradreifen

A. P. P. P.  
Produkttechnik Motorradreifen