



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Königsplatz 85, 76885
Pittfangen 09221 5900-1
Telefon +49 (0) 72 53 - 31 8
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://motorrad.michelin.de

Demoversion mit

Originalinhalt

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN (Richtlinie 97/24/EG) **IF 3485**

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug sind besondere Bedingungen für die Verwendung der in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung aufgeführten Reifengrößen zu beachten.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| e1*168/2013*00071 | BMW | 1G13 | R 1250 GS (ab 10/2018) |

| Felgenreöße original | | Luftdruck | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vorne | Hinten | Solo ² | Volllast ³ | 120/70 R 19 M/C 60V TL | 170/60 R 17 M/C 72V TL |
| 3.00x19 | 4.50x17 | v 2,5 h 2,9 | 2,5 2,9 | | |

| Bereifung vorne | | | | Bereifung hinten | | |
|-----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1) | 120/70 R 19 | M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure | 170/60 R 17 | M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure |
| 1) | 120/70 R 19 | M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 | M/C 72V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 120/70 ZR 19 | M/C 60W TL | Road 5 Trail | 170/60 ZR 17 | M/C 72W TL | Road 5 Trail |
| 1) | 120/70 R 19 | M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure | 170/60 R 17 | M/C 72V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 120/70 R 19 | M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 | M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Auflagen : Nein Art der Auflagen : | ² Solo: Betrieb nur mit Fahrer, Landstraße ³ Volllast: Betrieb mit Fahrer / Beifahrer / Gepäck und/oder mit Höchstgeschwindigkeit | # = Auslaufreifen |
|---------------------------------------|--|-------------------|

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denninger
Marketing Manager Motorradreifen

A. Penisch
Produkttechnik Motorradreifen

i.V. Selby

i.A. A. Penisch

Karlsruhe, 20.12.2018