

Bridgestone Europe NV/SA Niederlas ung Peutschland in der kurchkeitsbescheinigung ür die Um Jistung de Breifung und in ka räch or lake KS A 3/K Der Strass in Strass in Strass in Barreifung in ka räch or lake KS A 3/K Der Strass in Strass in Strass in Barreifung in ka räch or lake KS A 3/K Der Strass in St

hiermit, daß gegen die Verwenuung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Baujahr	Baujahr	verwendete	Luft-
EG-BE Nr.:	Handelsbezeichhang		von	bis	Felgen	druck
B 250	Z 500	KZ 500 B	1979		Serie	2.5/2.8

FN	Bereifung Vorderrad	Bereifung Hinterrad				
OE	3.25 H19	3.75 H18				
OE	3.25 H19	4.00 H18				
9	3.25 -19 54H tl BT 45 F	4.00 -18 64H tl BT 45 R				
9	3.25 -19 54H tl BT 46 F	4.00 -18 64H tl BT 45 R				
	Diese Sport-Profile dürfen kombiniert werden:					
	Diese Tourensport-Profile dürfen kombiniert werden:					

Fußnoten

- 1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- 2 Bescheinigung nur mitführen. (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- 3 Freigabe Importeur/Hersteller, Anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen Anbaubestätigung nur mitführen.
- 6 Schlauchlos-Version-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 9 Wenn Größen nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.
- 10 Keine Reifenmarkenbindung seitens des Fahrzeugherstellers

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des

\$29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG

Bad Homburg. 17.01.2020

mopedreifen/de

#Bestellservice otorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.