



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer: 3590-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung dar. Die Reifen müssen die aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen sein.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*168/2013*00118		HONDA	SD 08	CRF1100 A / D Africa Twin ab 2020
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21 M/C 54H		150/70 R 18 M/C 70H
2.15x21	4.00x18			
	Bereifung vorne			Bereifung hinten
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 18 M/C 70V TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 18 M/C 70R TL/TT M+S	Anakee Wild *

Auflage 1.0

Art der Auflagen:

* Anakee Wild: M+S markiert, max. 170 km/h; Anakee Adventure: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 240 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei Verwendung vorgeschrieben

= Auslaufreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 24.11.2021

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier
Tech