



# Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 37020K/1

## BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeugenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

|                    |               |                    |                  |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| <b>HSN:</b>        | <b>0868</b>   | <b>TSN:</b>        | <b>112 / 124</b> |
| <b>Hersteller</b>  | <b>MZ</b>     | <b>Handelsname</b> | <b>ETZ125</b>    |
| <b>Fahrzeugtyp</b> | <b>ETZ125</b> | <b>EG/ABE Nr.</b>  | <b>2020*</b>     |

| <b>Felge vorn</b> | <b>Bereifung vorn</b>      | <b>Felge hinten</b> | <b>Bereifung hinten</b>    |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.60 x 18         | 2.75-18 M/C 48P Rf. TT K39 | 2.15 x 16           | 3.25-16 M/C 55P Rf. TT K33 |
| 1.60 x 18         | 2.75-18 M/C 42S TL K45     | 2.15 x 16           | 3.25-16 M/C 55P Rf. TT K33 |
| 1.60 x 18         | 2.75-18 M/C 48P Rf. TT K39 | 2.15 x 16           | 3.25-16 M/C 55P Rf. TT K36 |
| 1.60 x 18         | 2.75-18 M/C 42S TL K45     | 2.15 x 16           | 3.25-16 M/C 55P Rf. TT K36 |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Auflagen:</b> | - <b>Schlauchverwendung vorgeschrieben</b> |
|------------------|--|

## mopedreifen.de

Heidenau, 29.09.2022

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.  
Produktion

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Pierre  
Leiter Vertrieb

einzigartig ist  
einzuholen unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 10

Tel.: (+49 35 29) 55 28 01

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)