Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Mi[illegible] 4[illegible] 85[illegible]ruh
Po[illegible] 51[illegible]615[illegible]lsru

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-M[illegible]ntact@[illegible]
[illegible]epa[illegible]
[illegible]elin.[illegible]/motor[illegible]ke/s[illegible]rts[illegible]e-[illegible]oto[illegible]d
*gebü[illegible]nfrei; [illegible]ilfunktarif[illegible]nnen [illegible]rvon [illegible]weich[illegible]

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG [illegible]N AN KRAFTRÄ[illegible]ER [illegible]ND E[illegible]GENZULASSUNG

Nummer: 3829-S
Version: [illegible]

Diese Servi[illegible]nform[illegible]on [illegible]lt ein[illegible] Em[illegible]hlu[illegible] de[illegible]irm[illegible] Mich[illegible]n [illegible] die [illegible]ter[illegible] aufg[illegible]führ[illegible]n Fa[illegible]zeu[illegible]/Reif[illegible]ku[illegible]bin[illegible]ne[illegible]dar[illegible]

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung [illegible]tung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e1*168/2013*00344*00	BMW	OK61	F 900 GS ab 2024

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21	150/70 R 17 M/C 69V
2.15x21	4.25x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *

Auflage [illegible]
Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die Ve[illegible]ung der aufgeführten Reifenkombi[illegible]ationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug in [illegible]veränderten Originalzus[illegible]d gemäß der erteilten EU-Ty[illegible]ehmigung [illegible] de[illegible]ruhe[illegible]au[illegible] [illegible]ren notwendigen Freiraum haben.

Diese [illegible]gu[illegible]ig[illegible]n. [illegible]wir[illegible]hle[illegible]hr[illegible]

Karlsruhe, 20.11.2024

Rom[illegible]
Technical Director Michelin TW[illegible]heels