

# Demoversion mit Originalinhalt

SERVICEINFORMATION

für REIFENKOMBINATIONEN nach KTM - Kraft 625

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ    | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| KTM                | 40081     | 625     | 625SMC | 4T-EGS | 2004 -  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 R 17 58H TL    | AX 41S F (M+S) | 160 / 60 R 17 69H TL    | AX 41S R (M+S) | 2,1/2,3      | 10      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R         | 2,1/2,3      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO   | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 016 R PRO   | 2,1/2,3      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R         | 2,1/2,3      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F         | 150 / 60 ZR 17 (66W) TL | S 21 R         | 2,1/2,3      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F         | 150 / 60 R 17 66H TL    | S 22 R         | 2,1/2,3      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO   | 150 / 60 ZR 17 (66W) TL | BT 016 R PRO   | 2,1/2,3      | 10, 20  |

## Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

(20) Sportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 17.03.2023

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.