

# Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell             | Typ   | Baujahr     | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|--------------------|-------|-------------|------------------------|
| KTM                | 40096     | 1190    | 1190 Adventure ABS | A1/A2 | 2013 - 2016 | e1*2002/24*0596***     |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                    | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil             | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 32 F         | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 32 R             | 2,4/2,9      | 30      |
| 120 / 70 R 19 60V TL    | A 40 F         | 170 / 60 R 17 72V TL    | A 40 R             | 2,4/2,9      | 40      |
| 120 / 70 ZR 19 60W TL   | A 41 F         | 170 / 60 ZR 17 72W TL   | A 41 R             | 2,4/2,9      | 40      |
| 120 / 70 R 19 60V TL    | AT 41 F (M+S)  | 170 / 60 R 17 72V TL    | A T 41 R UM* (M+S) | 2,4/2,9      | 40      |
| 120 / 70 B 19 60Q TL    | AX 41 F (M+S)  | 170 / 60 B 17 72Q TL    | AX 41 R (M+S) UM   | 2,4/2,9      | 41      |
| 120 / 70 R 19 60H TL    | AX 41S F (M+S) | 170 / 60 R 17 72H TL    | AX 41S R (M+S)     | 2,4/2,9      | 41      |

## Fußnote

(30) Tourensportreifen mischbar

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.