



Motorradreifen

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach  
Hotline: 05271 999-1111, Fax: 05271 999-1112, E-Mail: technikfoto@conti.de

SERVICE- INFORMATIONEN FÜR  
REIFENRÜSTUNGEN AN KRAFTFÄHRENNEN

476  
Ausgabe: 19.08.2016  
Seite: 1 von 1

# Demoverversion mit Originalinhalt

Genehmigungsnummer des Fahrzeugs (EG/ABE): <b>e1*2002/24*0232***</b>		Fabrikname (Hersteller): <b>KTM</b>		Handelsbezeichnung: <b>990 Super Duke R (Mod. ab'07)</b>		Typ / Variante: <b>LC8 / EFI</b>	
Felge <u>vorne</u> : Nur original Serienfelge 3.50x17		Luftdruck <u>vorne</u> (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,4 / 2,5 bar		Felge <u>hinten</u> : Nur original Serienfelge 5.50x17		Luftdruck <u>hinten</u> (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,6 / 2,9 bar	
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
<b><u>120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)</u></b>				<b><u>180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)</u></b>			
ContiRaceAttack Comp.Endurance				ContiRaceAttack Comp.Endurance			
ContiRoadAttack 2 <b>EVO</b>				ContiRoadAttack 2 <b>EVO</b>			
Diese Profile dürfen kombiniert werden				Diese Profile dürfen kombiniert werden			
ContiRoadAttack 2				ContiRoadAttack 2			
ContiSportAttack 3				ContiSportAttack 3			
Diese Profile dürfen kombiniert werden				Diese Profile dürfen kombiniert werden			
ContiSportAttack 2				ContiSportAttack 2			
ContiSportAttack				ContiSportAttack			
<b><u>120/70ZR17 M/C 58W TL 2)</u></b>				<b><u>180/55ZR17 M/C 73W TL 2)</u></b>			
ContiTrailAttack 2				ContiTrailAttack 2			
Diese Profile dürfen kombiniert werden				Diese Profile dürfen kombiniert werden			
ContiTrailAttack				ContiTrailAttack			
Auflagen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein							
Art der Auflagen:							

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbaubehörde ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Informationen dieses Reifenspezifikationsblatts sind nur für den Originalzustand des Fahrzeuges gültig. Es ist zu beachten, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Inneren der Felge befinden muss und die Felge in der Zulassungsbescheinigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Korbach, 19.08.2016

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering  
Reifen-Technologie & Produkt

Michael Ritzinger  
Cheftestfahrer F+E Fahrversuch

Technology Deutschland  
Geschäftsbereich Motorradreifen

Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.