



# Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 52013B/2

## BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

|                           |               |                           |                  |
|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>HSN:</b>               | <b>7101</b>   | <b>TSN:</b>               | <b>159/160</b>   |
| <b>Fahrzeughersteller</b> | <b>Yamaha</b> | <b>Handelsbezeichnung</b> | <b>RD 250 LC</b> |
| <b>Fahrzeugtyp</b>        | <b>4 L 1</b>  | <b>ABE Nr.</b>            | <b>B738*</b>     |

| <b>Felgenreöße vorn</b> | <b>Bereifung vorn</b>      | <b>Felgenreöße hinten</b> | <b>Bereifung hinten</b>    |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2.15 x 18               | 3.00-18 M/C 52S Rf. TT K34 | 2.50 x 18                 | 3.50-18 M/C 62S Rf. TT K34 |
| 2.15 x 18               | 3.00-18 M/C 52S Rf. TT K34 | 2.50 x 18                 | 3.50-18 M/C 62S Rf. TT K36 |
| 2.15 x 18               | 3.00-18 M/C 47S TT K65     | 2.50 x 18                 | 3.50-18 M/C 56H TT K65     |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Auflagen:</b> | <b>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</b> |
|------------------|--|

Heidenau, 30.09.2022

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.  
Produktions KG für Gummi- und Kunststoffartikel

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Pierre Schärer  
Leiter

Das Original der Bescheinigung ist  
auf [www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de) zu finden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 11 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01  
Fax: (0 35 29) 51 24 38

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)  
Internet: [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.