



Motorradreifen

Continental Reifen Deutschland GmbH
Corametalstraße 3-5, 34197 Korbach, P.O. Box 100, 34181 Korbach
Telefon: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

SERVICE INFORMATIONEN FÜR REIFENKUMFÜRSTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN
Nr.: 572
Ausg.: 4. Aufl. 8.1.2012
Seite 1 von 1

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Genehmigungsnummer des Fahrzeugs (EG/ABE):		Fabrikname (Hersteller)	Handelsbezeichnung	Typ
F397		SUZUKI	DR 650 R / RU	SP41B
F398			DR 650 RS / RSU	SP42B
H169			DR 650 SE / SEU	SP46B
Felge <u>vorne</u> : Nur original Serienfelge 1,85x21		Luftdruck <u>vorne</u> (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,1 / 2,3 bar		Felge <u>hinten</u> : Nur original Serienfelge 2,50x17
		Luftdruck <u>hinten</u> (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,3 / 2,5 bar		
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
90/90-21 M/C 54S TT ¹⁾			120/90-17 M/C 64S TT ¹⁾	
ContiEscape			ContiEscape	
TKC80 M+S			TKC80 M+S	
90/90-21 M/C 54S TT ¹⁾			120/90-17 M/C 64S TL ¹⁾	
ContiTrailAttack 2		Diese Profile dürfen kombiniert werden	ContiTrailAttack 2	
ContiTrailAttack			ContiTrailAttack	
90/90-21 M/C 54S TT ¹⁾			130/80-17 M/C 65S TT ²⁾	
ContiEscape			ContiEscape	
ContiTrailAttack 2		Diese Profile dürfen kombiniert werden	ContiTrailAttack 2	
ContiTrailAttack			ContiTrailAttack	
TKC80 M+S			TKC80 M+S	
90/90-21 M/C 54S TT ¹⁾			130/80R17 M/C 65H TL ²⁾	
ContiTrailAttack 2		Diese Profile dürfen kombiniert werden	ContiTrailAttack 2	
ContiTrailAttack			ContiTrailAttack	
Bemerkungen:				
Auflagen: ☒ ja ☐ nein				
Art der Auflagen: Schlauchverwendung ist vorgeschrieben.				

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Besitz einer nach § 19 Abs.2 StVZO - Typengenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Korbach, 18.10.2012

Korbach, 18.10.2012

Ralph Viering

Marco Zahn

Reifenversuchung Motorrad

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.