

Guideline

okuntennr: 5146

Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

FN	Bereifung Vorderrad	Bereifung Hinterrad
OE	3.00 -21 51N	4.00 -18 64N
OE	3.00 -21 51N	4.60 -18 63N
10	3.00 -21 51P tt AX 41 F (M+S)	4.60 -18 63P tt AX 41 R (M+S)
10	3.00 -21 51P tt TW 301	4.60 -18 63P tt TW 302
10	3.00 -21 51P tt TW 301	4.00 -18 64P tt TW 24
9	80/100 -21 51P tt TW 301	4.00 -18 64P tt TW 24
9	80/100 -21 51P tl AX 41 F (M+S)	4.00 -18 64P tl AX 41 R (M+S)
	Diese Sport-Profile dürfen kombiniert werden:	
	Diese Tourensport-Profile dürfen kombiniert werden:	

- 1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- 2 Bescheinigung nur mitführen. (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- 3 Freigabe Importeur/Hersteller, Anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen Anbaubestätigung nur mitführen.
- 6 Schlauchlos-Version-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 9 Wenn Größen nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.
- 10 Keine Reifenmarkenbindung seitens des Fahrzeugherstellers

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
nehmen Sie beim Kauf