

Demoversion mit Originalinhalt

Hersteller:
CFMoto

10

an

Nummer der EU-Typengenehmigung:
e13*168/2013*02360*00

Felgengröße vorne:
2.50x17

Felgengröße hinten:
4.25x17

Originale Reifengröße vorne:
110/80 R 19 M/C 59V TL/TT

Originale Reifengröße hinten:
150/70 R 17 M/C 69V TL/TT

Auflagen für dieses Fahrzeug: ja

* = Auslaufreifen

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. In der jeweiligen Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. **#Bestellservice** Die Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des BSI vom 15.05.2018 (www.bsi.bund.de) und des KBA (www.kba.de).
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/05/20180515-Reifen.html>

#Stammkunden

Christophe Loussouarn
Technical Director

Freige