



Bridgestone Europe NV/SA  
Niederlassung Deutschland  
Frankfurter Str. 61-63 60466 Frankfurt am Main  
Telefon +49 69 99 91 18 00

SERVICEINFORMATION  
für REIFENUMSTELLUNGEN  
an TRIUMPH - Motorrädern

# Demoversion mit Originalinhalten

**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur BRIDGESTONE Profile und Spezifikationen, die unseren Empfehlungen und Dokumenten Erwähnung finden. Für abweichende Profile oder Spezifikationen besteht seitens BRIDGESTONE keine Gewähr. Einschätzungen bezüglich der Fahrstabilität des Fahrzeuges können variieren!

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüfordernorganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell     | Typ  | Baujahr     |
|--------------------|-----------|---------|------------|------|-------------|
| TRIUMPH            | 70059     | 900     | Trophy 900 | T300 | 1991 - 1993 |

| Bereifung Vorderrad     |              | Bereifung Hinterrad     |              | Luftdruck A  | Luftdruck B  | Fußnote |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil       | Größen                  | Profil       | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 33 F       | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | T 33 R       | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 30   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F       | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 20   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F       | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | T 32 R       | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 30   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F       | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 20   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F       | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | T 31 R       | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 30   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F       | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 20   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 20   |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F     | 160 / 60 ZR 18 (70W) TL | BT 023 R     | 2,5/2,9      | 2,5/2,9      | 9, 30   |

\* Luftdruck A) Solobetrieb, Landstraße

\* Luftdruck B) Beladen, Beifahrer oder Autobahn

## Fußnote

(9) Nur wenn Größe, Bauart oder Profil nicht in den Papieren aufgeführt ist, oder eine Profilbindung besteht, ist ggf. eine Anbaubegutachtung notwendig.

(30) Tourensportreifen mischbar

(21) Mischprofil

## mopedreifen.de

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Auslenkung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die dynamischen Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Reifen sind in dem Originalzustand zu verwenden, der bei der Zulassung festgelegt wurde. Der Originalzustand ist durch die Originalzustand Bescheinigung bestätigt.

Die Reifen sind automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Frankfurt am Main, 30.01.2026

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Bridgestone Europe NV/SA Person IC daily management: Mete Ekin, Vorsitzender Aufsichtsrat: Christopher Nicastro

Bridgestone Europe NV/SA Verwaltungsrat: Mete Ekin (Vorsitzender), Astrid Rahn, Daniel Giroud, Jacques Fourie,

Tomohiro Inoue, Sreepadara Karanam, Arianna Antonella, Karen McDonald, Jerome Boulet