

Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
TRIUMPH	70076	900	Tiger 900	T709	1999 - 2001	K346, Ausf. 700/ 711/711D

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
110 / 80 ZR 19 (59W) TL	BT 023 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	30
110 / 80 ZR 19 (59W) TL	T 30 F EVO	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	30
110 / 80 ZR 19 (59W) TL	T 31 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,5/2,9	30
110 / 80 ZR 19 (59W) TL	T 32 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,5/2,9	30
110 / 80 ZR 19 (59W) TL	BT 023 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT021R	2,5/2,9	30
110 / 80 R 19 59H TL	TW 101 E	150 / 70 R 17 69H TL	TW 152 E	2,5/2,9	40
110 / 80 R 19 59H TL	BW501	150 / 70 R 17 69H TL	BW502	2,5/2,9	40
110 / 80 R 19 59V TL	A 40 F	150 / 70 R 17 69V TL	A 40 R	2,5/2,9	40
110 / 80 R 19 59V TL	A 41 F	150 / 70 R 17 69V TL	A 41 R	2,5/2,9	40
110 / 80 R 19 59V TL	AT 41 F (M+S)	150 / 70 R 17 69V TL	A T 41 R UM* (M+S)	2,5/2,9	40
110 / 80 B 19 59Q TL	AX 41 F (M+S)	150 / 70 B 17 69Q TL	AX 41 R (M+S) UM	2,5/2,9	41

Fußnote

(30) Tourensportreifen mischbar

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

mopedreifen.de

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de