

# Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell    | Typ  | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|-----------|------|---------|------------------------|
| TRIUMPH            | 70088     | 800     | Tiger 800 | A 08 | 2011 -  | e11*2002/24*1048***    |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad  |                    | Bereifung Hinterrad     |                    | Luftdruck    | Fußnote |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| Größen               | Profil             | Größen                  | Profil             | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 100 / 90 - 19 57V TL | A 41 F             | 150 / 70 R 17 69V TL    | A 41 R             | 2,5/2,9      | 40      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | A T 41 F UM* (M+S) | 150 / 70 R 17 69V TL    | A T 41 R UM* (M+S) | 2,5/2,9      | 40      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 45 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R           | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 45 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 30 R EVO         | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 45 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R             | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 46 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R           | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 46 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 30 R EVO         | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 46 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R             | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 45 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R             | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 46 F            | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R             | 2,5/2,9      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57Q TL | AX 41 F (M+S)      | 150 / 70 B 17 69Q TL    | AX 41 R (M+S) UM   | 2,5/2,9      | 41      |

## Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar

(50) Profile mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

mopedreifen.de

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)