



Bridgestone Europe NV/SA
 Niederlassung Deutschland
 Julius-von-Liebig-Str. 1 - 35116 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon +49 72 408 135 - Telefax +49 72 40 1349

DemoverSION mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
TRIUMPH	70108	900	Street Scrambler	DC01	2017 -	e11*168/2013*00245*

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
100 / 90 - 19 57V TL	A 41 F	150 / 70 R 17 69V TL	A 41 R	2,5/2,8	40
100 / 90 - 19 57V TL	A T 41 F UM* (M+S)	150 / 70 R 17 69V TL	A T 41 R UM* (M+S)	2,5/2,8	40
100 / 90 - 19 57H	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57H	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57H	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,5/2,8	50
100 / 90 - 19 57Q TL	AX 41 F (M+S)	150 / 70 B 17 69Q TL	AX 41 R (M+S) UM	2,5/2,8	41

Fußnote

- (40) Enduroreifen mischbar
- (50) Profile mischbar
- (41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.
 Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bankverbindung: mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.