

DemoverSION mit OriginalinhALTen

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
TRIUMPH	70151	900	Tiger 900	C701	2020 -	e9*168/2013*11520*

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
100 / 90 - 19 57V TL	A 41 F	150 / 70 R 17 69V TL	A 41 R	2,3/2,9	40
100 / 90 - 19 57V TL	A T 41 F UM* (M+S)	150 / 70 R 17 69V TL	A T 41 R UM* (M+S)	2,3/2,9	40
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,3/2,9	50
100 / 90 - 19 57Q TL	AX 41 F (M+S)	150 / 70 B 17 69Q TL	AX 41 R (M+S) UM	2,3/2,9	41

Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar

(50) Profile mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

mopedreifen.de

W. Terflath, Leiter Verkauf Motorradreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de