Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Formeiner Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätig, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| Fabrikname (Hersteller)                                                                                                       | Handelsbezeichnung |                                       |  |                                    |                          | Тур              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| e1*2002/24*0199***                                                                                                            | BN                 | MW R1200 GS / Adver<br>ab Modell 2010 |  |                                    | ,                        | R12              |                                 |
| Felge <u>vorne:</u>                                                                                                           |                    | Luftdruck <u>vorne</u> (kalt):        |  | Fe                                 | Felge <u>hinten:</u>     |                  | Luftdruck <u>hinten</u> (kalt): |
| Nur original Serienfelge                                                                                                      |                    | solo / mit Gepäck ; Sozius            |  | Nur ori                            | lur original Serienfelge |                  | solo / mit Gepäck ; Sozius      |
| 2,50x19                                                                                                                       |                    | 2,3 / 2,5 bar                         |  |                                    | 4,00x17                  |                  | 2,5 / 2,9 bar                   |
| Bereifung vorne                                                                                                               |                    |                                       |  | Bereifung hinten                   |                          |                  |                                 |
| 110/80B19 M/C 59Q TL <sup>1)</sup>                                                                                            |                    |                                       |  | 150/70B17 M/C 69Q TL <sup>1)</sup> |                          |                  |                                 |
| TKC80 M+S                                                                                                                     |                    |                                       |  | TKC80 M+S                          |                          |                  |                                 |
| Auflagen: X ja nein                                                                                                           |                    |                                       |  |                                    |                          |                  |                                 |
| Art der Auflagen: Bei der TKC80 M+S Bereifung Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 160 Km/h.                                  |                    |                                       |  |                                    |                          |                  |                                 |
| Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein. (Aufkleber) |                    |                                       |  |                                    |                          |                  |                                 |
| Bereifung vorne                                                                                                               |                    |                                       |  | Bereifung hinten                   |                          |                  |                                 |
| 110/80R19 M/C 59V TL <sup>1)</sup>                                                                                            |                    |                                       |  | 150/70R17 M/C 69V TL 1)            |                          |                  |                                 |
| ContiTrailAttack                                                                                                              |                    |                                       |  | ContiTrailAttack                   |                          |                  |                                 |
| ContiTrailAttack 2 Z                                                                                                          |                    |                                       |  | Profile ContiTrailAttack 2         |                          |                  |                                 |
| Conti                                                                                                                         | können u           | können und dürfen                     |  | ContiTrailAttack                   |                          |                  |                                 |
| ContiRoadAttack 2                                                                                                             |                    |                                       |  | kombiniert werden                  |                          | ontiRoadAttack 2 |                                 |
| RoadAttack                                                                                                                    |                    |                                       |  | RoadAttack                         |                          |                  |                                 |
| Auflagen: ja                                                                                                                  | <b>X</b> nein      |                                       |  |                                    |                          |                  |                                 |

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt <u>nicht</u> mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle

nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVO).

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Continental. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen

#Bestellservice stand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Marco Zahn

iermit bestätige ich die Übereinstimmung vorliegender Konie mit dem Original

## #Stammkundeneifenuntersuchung Mote

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.