



Michelin Reifenwerke AG & Co. KG
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721 530 318
Telefax +49 (0) 721 530 1460
www.michelin-motorrad.de

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG FÜR
REIFENUMSTÄNDEN AN FÜR FÄHRE

R 732

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*0142	KAWASAKI	WVBS	KLV 1000

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 2
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL Pilot Road 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL Pilot Road 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL Pilot Road #
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL Pilot Road #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee #
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL Pilot Road 3	150/70 R 17 M/C 69V TL Pilot Road 3
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL Pilot Road #	150/70 R 17 M/C 69V TL Pilot Road #
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 2
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee #
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee 2
1) vo.2.50x19 - hi.4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT Anakee #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT Anakee #

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.