

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

Demovers Light and Home of the land of the

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIF UN ÜTLING - n DUTCH - fttr dring
Die BRIDGES NE De ich ind G bH is G err np eur BB bt if in d
Bundesrepublik and estät hit B ig jer ie V we er ich shif ja u stür en
Beifankombingstingen keine testphischen Bei bestingsungsgemäßest Unrückung unter

Reifenkombinationen keine technischen I

n bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter

Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

§29 und §31 StV	ZO erhalten.					
Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den		
G-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)		
	1	1				
/5 / 02	800 S/SS	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen		
3-92/61-00142		h. 5.50 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 170/60 ZR17 M/C (72W) t	
			Keine Serienbereifung	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R	
			gem. EG-Be.	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	
				Die Profile BT021, B	T023, T30 (EVO) und T31	
				dürfen kom	biniert werden.	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	
				v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R	
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R	
				Die Profile BT016 Pro, S20 (EVO) und S21		
				dürfen kom	dürfen kombiniert werden.	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street	
				v. Racing Street RS10F	h. BT003R Racing Street	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) t	
				v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R	
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	
				Die Profile BT021, B	T023, T30 (EVO) und T31	
				dürfen kombiniert werden.		
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	
				v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO	
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R	
				Die Profile BT016 F	Pro, S20 (EVO) und S21	
					dürfen kombiniert werden.	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street	
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeiger

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen under von der EURPIDGESTONE Rutschland GmbH genrüft

Alle o.g. Re fe a F od k on 1 www 0/5 } es ceu e le B. Java he mig na

nach ECE-R 75. Die Verwindung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.