



# Demoverision mit Originalinhalt

## UNBEDINGT BEACHTEN! BESCHIEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH ist die Geschäftspartnerin der ECE für die Reifen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist berechtigt, die Verwendung der hier aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZDM 906 SC auch 2 / 3	<b>900 SS</b> <b>900 SL</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F</b> Radial h. 170/60 ZR17 (72W) tl <b>BT50R</b> Radial	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. Sport Touring <b>T30F</b>   h. Sport Touring <b>T30R</b> <b>Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport <b>v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</b> v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b> <b>Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</b>
ZDM 906.....	<b>907 i.e.</b> <b>Paso</b>		Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm.  v. 120/70 ZR17 (58W) tl h. 180/55 ZR17 (73W) tl keine Serienbereifung von Bridgestone	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. Sport Touring <b>T30F</b>   h. Sport Touring <b>T30R</b> <b>Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport <b>v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</b> v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b> <b>Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT014F</b> Radial   h. <b>BT014R</b> Radial v. <b>BT003F</b> Racing Street   h. <b>BT003R</b> Racing Street

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Änderungen vorgenommen wurden. Wegen der Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terloth

BRIDGESTONE

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)