



BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH

UNBEDINGT BEACHTEN! BEZUGSBEZEICHNUNG

is -s-vo -Lig- r. 1 - 6 352 -ad -on -ur v.d.H.  
ele. 17 408 55 - Tefax 061 24 8-

für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Krafträdern

# Originalinhalt

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen für die Bundesrepublik Deutschland, erklärt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																																						
ZDM 906 SC auch 2 / 3	<b>900 SS</b> <b>900 SL</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F</b> Radial h. 170/60 ZR17 (72W) tl <b>BT50R</b> Radial	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl																																						
ZDM 906.....	<b>907 i.e.</b> <b>Paso</b>		Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm.  v. 120/70 ZR17 (58W) tl h. 180/55 ZR17 (73W) tl keine Serienbereifung von Bridgestone	<table border="1"> <tr> <td>v. <b>BT020F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT021F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT021R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT023F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT023R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT016F</b> Hypersport</td> <td>h. <b>BT016R</b> Hypersport</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport</td> <td>h. <b>BT016R</b> Hypersport</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b></td> <td>h. <b>BT014R</b> Radial</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT014F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT014R</b> Radial</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT020F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT021F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT021R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT023F</b> Sport Touring</td> <td>h. <b>BT023R</b> Sport Touring</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT016F</b> Hypersport</td> <td>h. <b>BT016R</b> Hypersport</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b></td> <td>h. <b>BT014R</b> Radial</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT014F</b> Radial</td> <td>h. <b>BT014R</b> Radial</td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT002F</b> Racing <b>Street</b></td> <td>h. <b>BT002R</b> Racing <b>Street</b></td> </tr> <tr> <td>v. <b>BT003F</b> Racing <b>Street</b></td> <td>h. <b>BT003R</b> Racing <b>Street</b></td> </tr> </table>	v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>	v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring	v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring	<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>		v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport	v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport	v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>	h. <b>BT014R</b> Radial	v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl		v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>	v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring	v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring	<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>		v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport	<b>v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"</b>		v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>	h. <b>BT014R</b> Radial	v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial	v. <b>BT002F</b> Racing <b>Street</b>	h. <b>BT002R</b> Racing <b>Street</b>	v. <b>BT003F</b> Racing <b>Street</b>	h. <b>BT003R</b> Racing <b>Street</b>
v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>																																									
v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring																																									
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring																																									
<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>																																										
v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport																																									
v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport																																									
v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>	h. <b>BT014R</b> Radial																																									
v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial																																									
Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl																																										
v. <b>BT020F</b> Radial	h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>																																									
v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring																																									
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring																																									
<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>																																										
v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport																																									
<b>v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"</b>																																										
v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>	h. <b>BT014R</b> Radial																																									
v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial																																									
v. <b>BT002F</b> Racing <b>Street</b>	h. <b>BT002R</b> Racing <b>Street</b>																																									
v. <b>BT003F</b> Racing <b>Street</b>	h. <b>BT003R</b> Racing <b>Street</b>																																									

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen sind als Produkt der Bridgestone Corporation zur freien Verkaufserlaubnis nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der oben genannten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: