



Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Web: www.conti.de

Hersteller:
Suzuki

Modellbezeichnung:
GSX 1300 B-King

Typ:
WVCR

Modelljahr ab:
2007

Modelljahr bis:
2010

ABS:

Mit und ohne.

ABE / EG-Typgenehmigung:

e4*1531

Felgenreiße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

3.50x17

6.00x17

2,50

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Seriengröße: 120/70ZR17 (58W)			Seriengröße: 200/50ZR17 (75W)			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 5		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT		190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten, die Reifenspezifischen technischen Kriterien 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt einsetzbar (zuw. für Felgenreiße) sind und sich durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 02.10.2025

Kontrolldatum: 02.10.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.