

Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
CAGIVA	90325	900	Gran Canyon 900ie	M3	-	

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 - 17 69V TL	BT 46 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	150 / 70 - 17 69V TL	BT 46 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	150 / 70 - 17 69H TL	BT 46 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	AT 41 F (M+S)	150 / 70 R 17 69V TL	A T 41 R (M+S)	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT021R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 - 17 69H TL	BT 45 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 45 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57H	BT 45 F	150 / 70 - 17 69H TL	BT 45 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT021R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 - 17 69H TL	BT 46 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	150 / 70 - 17 69H TL	BT 46 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57V TL	A 41 F	150 / 70 R 17 69V TL	A 41 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57H TT	BW501	150 / 70 R 17 69V TL	A 40 R	2,4/2,5	10
100 / 90 - 19 57H TT	BW501	150 / 70 R 17 69H TL	BW502	2,4/2,5	10

Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.