

Hersteller:	BE / 3-Tagen m. v. n. d. e. n. u.	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Honda	e4*2002/24*3021**	2014	NC 750 SA / SD
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	
	x	RC70	
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	4.50x17	2,5	2,9

Bemerkungen:

SA= Ausführung mit ABS / SD= Ausführung mit ABS und DCT.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		160/60ZR17 M/C (69W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	3	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack Comp.Endurance		ContiRaceAttack Comp.Endurance

Auflagen:

Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Zulassung der 15 cm breiten 17 Zoll Felgen).

mopedreifen.de

Korbach **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.