



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung
 Nr.: 039

Telefon +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: Honda	Modellbezeichnung: NT 650 Hawk / GT		
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: RC31	Modelljahr von: 1992
			Modelljahr bis: 1997
Felgenreöße vorne: 2.50-3.00x17	Felgenreöße hinten: 4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9
Auflagen: Keine			

Vorderachse: Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
<u>110/70R17 M/C 54H TL</u>		<u>160/60R17 M/C 69H TL</u>
ContiAttack SM	1	ContiAttack SM
ContiAttack SM EVO	1	ContiAttack SM EVO
.....		
<u>110/70R17 M/C 54V TL</u>		<u>160/60ZR17 M/C (69W) TL</u>
ContiRoad		ContiRoad
.....		
<u>110/70ZR17 M/C 54W TL</u>		<u>160/60ZR17 M/C (69W) TL</u>
ContiRoadAttack 2	2	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3
ContiMotion Z		ContiMotion M

Bemerkungen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Luftreifen, die den Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf Zahn
 Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de