



Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: **Honda** Typ: **RC31** Modelljahr ab: **1988** ABS: **Nein**

Felgenreöße vorne: **2.50-3.00x17** Felgenreöße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	x-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	x-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	x-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	o-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	x-o
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	x-o
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.
o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt die Verwendung der angeführten Reifengrößen an dem Fahrzeug, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter +49 (0) 800 200 0744 oder per E-Mail unter kundendienst@conti.de