

# Bridgestone Europe NV/SA Bridgestone Europe NV/SA NV Tlast V C S Or din . 61-63 504 6 F nk 11 Main Main

Die Brid e Europe V/SA Nied assung Deutschland als Beneralvertr p für BRIDGEST NE Reifen in der Bundesrepublik
Deutst and b tä n die Stelle Sinit da E bat ist und hri kt in R vöße gemäß
Kapite Anh II, er R ht ie 1/2 Et sov i de ts ch ige 61 201 EU art idi g 1 1 EU inhang XV
eingeh de
Die angegebene Bereifung vim / NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der

Hubraum

Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

EG Nummer

ranizeugnersienei	FG Nullill	nei nubiauni	Modeli		тур	Daujaiii
DAELIM	90409	125	VJF 125 R Roadwin	1	BA8	2007 -
Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck		Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten		Nummer
110 / 70 R 17 54H TL	S 22 F	140 / 70 R 17 66H TL	S 22 R	1,75/2,25		9, 12
110 / 70 - 17 54H TL	BT 46 F	140 / 70 - 17 66H TL	BT 46 R	1,75/2,25		9, 12

Modell

#### Fußnote

Eahrzeugherstelle

- (9) Nur wenn Größe, Bauart oder Profil nicht in den Papieren aufgeführt ist, oder eine Profilbindung besteht, ist ggf. eine Anbaubegutachtung notwendig.
- (12) Anbaubegutachtungsmöglichkeit bitte vor der Montage mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen abklären

Diese Bescheinigung dient als Begutachtungsgrundlage. Eine Begutachtung gemäß § 19 (2) StVZO ist erforderlich.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt.

Eine Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung geprüft.

Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO ist möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 30.06.2025

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Raujahr

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de

## mopedreifen.de

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.