



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, 30.01.2023

Hersteller: **Aprilia** Handelsbezeichnung: **RS 125**
Typ: **MP** Modelljahr ab: **1995** Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung:
H792, H356

Felgengröße vorne: **3.00x17** Felgengröße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,20**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

| < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: | | < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL | ContiAttack SM EVO | 150/60 R 17 M/C 66 H TL | ContiAttack SM EVO |
| 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL | ContiMotion Z | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL | ContiMotion M |
| 110/70 R 17 M/C 54 V TL | ContiRoad | 150/60 R 17 M/C 66 V TL | ContiRoad |
| 100/80 - 17 M/C 52 H TL | ContiTwistSport SM | 130/70 - 17 M/C 62 H TL | ContiTwistSport SM |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.