

Hersteller:

Aprilia

Modelljahr von:

ETX 6.35 Wind

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

Typ:

EP

Modelljahr von:

1988

Modelljahr bis:

1992

Felgengröße vorne:

1.85x21

Felgengröße hinten:

3.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,0

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,3

Auflagen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:

Mögliche Kombinationen:

Profil Hinterradreifen:

90/90-21 M/C 54S TT

ContiEscape

130/80-17 M/C 65S TT

ContiEscape

90/90-21 M/C 54H TL

ContiGo!

130/80-17 M/C 65H TL

ContiGo!

90/90-21 M/C 54T TL

TKC70 M+S

130/80-17 M/C 65T TL

TKC70 M+S

90/90-21 M/C 54S TT

ContiTrailAttack 2

1

130/80-17 M/C 65S TT

ContiTrailAttack 2

ContiTrailAttack 3

1

ContiTrailAttack 3

TKC80 Twinduro M+S

TKC80 Twinduro M+S

Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Fahrzeugklasse M1 bis M3).

mopedreifen.de

Korbach **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.