



Demoverersion mit Originalinhalt

Serviceinformation
9052

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: Aprilia | Modellbezeichnung: ETX 600 Tuareg
Typ: EP | Modelljahr ab: 1985 | Modelljahr bis: 1987 | ABS: NEIN

Felgengröße vorne: 1.85x21 | Felgengröße hinten: 3.00x17 | Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 | Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
<u>Vorderachse:</u>	Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>			
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	V
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²		130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung soll nur für das oben beschriebene Fahrzeug als geeignet und zulässig angesehen werden. Eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung des Herstellers sind die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach