



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9061

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Yamaha	BE / G: Typen m. ... e13*2002/24*0323**	Teilenummer: XJ 6 / Diversion / F
Ohne ABS: x	Mit ABS: x	Typ: RJ19
Felgenreöße vorne: 3.50x17	Felgenreöße hinten: 4.50x17	Modelljahr von: 2009
Auflagen: Keine		Modelljahr bis: 2009
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 160/60ZR17 M/C (69W) TL
--	---------------------------------	--

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRoadAttack 2	2	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	3	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack Comp.Endurance		ContiRaceAttack Comp.Endurance

Bemerkungen / Auflagen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1, § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen