



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundenberatung | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: technik_moto@conti.de

Hersteller: Kawasaki | Kundenberatung: ZX-10 R / RR Ninja | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: technik_moto@conti.de

Typ: ZXT00S Ausf.Z | Modelljahr ab: 2017 | ABS: Ja

ABE / EG-Typgenehmigung: e4*168/2013*00006*00

Felgengröße vorne: 3.50x17 | Felgengröße hinten: 6.00x17 | Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 | Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 5
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerlaubnis überein. ContiReifen.de ist die zuständige Firma für die Eignung der Reifen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. II Vm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.Ralph Viering
#Stammkunden
Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn