Demoversion mit Originalinhalten

# Herstellerbescheinigung

N… 088

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: tec…@conti.de

| Hersteller: | Fahrzeugbezeichnung: | | |
|---|---|---|---|
| **Kawasaki** | **ZX-6 R Ninja** | | |
| Typ: | Modelljahr ab: | Ohne ABS: | Mit ABS: |
| **ZX600F** | **1995** | **x** | |

ABE / EG-Typgenehmigung:
**G937**

| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
|---|---|---|---|
| **3.50x17** | **5.00x17** | **2,50** | **2,90** |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
**Keine.**

| Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiSportAttack 2** | **1** | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiSportAttack 2** | **x-o** |
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiSportAttack 3** | **1** | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiSportAttack 3** | **x-x** |
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiSportAttack 4** | **1** | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiSportAttack 4** | **x-o** |
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiRoadAttack 2** | **2** | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiRoadAttack 2** | **x-x** |
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | **2** | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | **x-x** |
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiMotion Z** | | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiMotion M** | |
| **120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL** | **ContiMotion Z** | | **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL** | **ContiRoad** | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
**x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.**
**x-o) Reifen im Auslauf, Vorder- Radreifen.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die hier aufgeführte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,**
**das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

mopedreifen.de

Korbach, 08.02.2023 Korbach, 08.02.2023

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712) - Global Tire Testing, Division Tires

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.