BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

Nr. [illegible]

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3[illegible], 34[illegible]97 [illegible]h
Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: [illegible]@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:			
Kawasaki	**ZZR 600**			
Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
ZX600E	**1993**	**2001**	**x**	

ABE / EG-Typgenehmigung:
G202

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**4.50x17**	**2,5**	**2,9**

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiRoadAttack 2**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 2**	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	**ContiMotion Z**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion M**	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, die Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das [illegible] bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

Korbach, [illegible] 2021

Ralph Hering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

Korbach, [illegible] 2021

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.