



Herstellerbescheinigung

S102

Seite 1 von 2

Nr.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

Bescheinigung:

E-Mail:

kontiinfo@conti.de

Suzuki

GSX-R 750

ABS:

Nein

Typ:

GR7DB

ABE / EG-Typgenehmigung:

H254

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

6.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Ausführung mit Vergasern. (Bis FIN: JS1GR7DB000504909, auch mit 94 KW und 260Km/h).

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen		Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3 VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4 VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street H
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die gewertete Reifenpaarung über der vorgenannten Krad-Krades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit der Räder entsprechen, dass Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Auflagen und Bemerkungen für die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erschafft am 01.01.2024
Kontakt: www.mopedreifen.de

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Globally Recognized Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 53, D-31474 Hörbach