

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst E-Mail: technik@conti.de

Hersteller:

BMW

Kundenscheinung:

F 800 GT

Typ:

4R80

Modelljahr ab:

2017

ABS:

JA

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL			Seriengröße: 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL			Auflagen, Bemerkungen
Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion EVO	K1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion EVO		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	K2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	K2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT	K3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT	K3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.
- VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerlaubnis überein. Es ist nicht zu erwarten, dass die vorgeschriebenen Reifen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller oder Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 12.07.2026

Konsolidationsdatum: 12.08.2026

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Palmt Dring

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Home location & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Postfach 1015, D-35506 Löhrlar, Tel. +49 (0) 5641 91-1111