Demoversion mit Originalinhalten

Serviceinformation

Nr. 9132

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technic@conti.de

Hersteller:		BE / EG-Typgenehmigung:	Handelsbezeichnung:
Suzuki		**e4*0116***	**GSX 1400**

	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
	WVBN	**2002**	**2006**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**6.00x17**	**2,5**	**2,9**

Auflagen:
Keine

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		**190/50ZR17 M/C (73W) TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2	**1**	**ContiRoadAttack 2**
ContiRoadAttack 2 EVO	**1**	**ContiRoadAttack 2 EVO**
ContiRoadAttack 3	**1**	**ContiRoadAttack 3**
ContiSportAttack 2	**2**	**ContiSportAttack 2**
ContiSportAttack 3	**2**	**ContiSportAttack 3**
ContiSportAttack 4	**2**	**ContiSportAttack 4**
ContiMotion Z		**ContiMotion M**
ContiRoad		**ContiRoad**

Bemerkungen / Auflagen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis (15.2) EVG.

mopedreifen.de

Korbach, [illegible]

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.