

Typ:
NH01

Modelljahr von:
2016

Modelljahr bis:

Felgenreiße vorne:
3.50x17

Felgenreiße hinten:
5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,5

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,9

Auflagen:
Keine

Vorderachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3
TKC70 M+S

Mögliche Kombinationen:

1
1
2
2
2
3
3

Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3
TKC70 M+S

Bemerkungen / Auflagen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Motorräder, Teil 15 - Mopeds).

mopedreifen.de

Korb: **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.