

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 5, 49701 Lorich E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: Suzuki Modellbezeichnung: GSX-R 750

Typ: GR7BB Modelljahr ab: 1991 Modelljahr bis: 1995 Ohne ABS: x Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung:
F971

Felgengröße vorne: 3.50x17 Felgengröße hinten: 5.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Modell mit Wasserkühlung.

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bei derartiger Montage bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Henning

Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn

Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad