

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

Honda

Typ:

PC31

ABE / EG-Typgenehmigung:

H002

Felger

3 50x17

5.50%

Felgengröße hinten

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

290

3.50x17

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen

Keine.

Seriengröße: 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		Seriengröße: 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	V
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen mäßigen Rädern der Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten darf, die entsprechenden technischen Daten nach DIN 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigefahrmaulwerte) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Fahrzeuge mit einem Pkw-Führerschein dürfen nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.