Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3[illegible], 34[illegible]97 [illegible]rnsch[illegible]

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: [illegible]nti.de

Hersteller	Handelsbezeichnung
Honda	**XRV 750 AfricaTwin**

Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
RD07	**1993**		**x**	

ABE / EG-Typgenehmigung:
G317

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	**3.00x17**	**2,5**	**2,9**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiTrailAttack 2**	**1**	**140/80 R 17 M/C 69 H TL**	**ContiTrailAttack 2**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**140/80 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S**	**TKC70**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S**	**TKC70**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S**	**TKC70**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S**	**TKC70**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**		**140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**A13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
A13) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro 160 Km/h, TKC70 Rocks 180 Km/h, TKC70 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung (gemäß §19 (2) StVZO) erforderlich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das [illegible] Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

Ko[illegible] [illegible] [illegible]

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.