



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9216**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	BMW			BE / 3-Wechselventil	S 1000 XR
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
	x	K10	2015		
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):		
3.50x17	6.00x17	2,5	2,9		
Auflagen / Bemerkungen:					

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		190/55ZR17 M/C (75W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiSportAttack 3	1	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	1	ContiSportAttack 4
ContiRoadAttack 3		ContiRoadAttack 3
ContiTrailAttack 3		ContiTrailAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Homologation für 150 cm³ bis 125 cm³).

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.