

Hersteller:	BE / 3-Tagen im Voraus			Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Honda	e13*92/61*0019**			CBR 900 RR Fireblade	
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
x		SC44	2000		
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17	6.00x17	2,5		2,9	
Auflagen / Bemerkungen:					

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		190/50ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRaceAttack 2 Street	1	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	1	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiRoadAttack 2		ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Zulassung von Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 120 km/h).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.