

Continent Rein Fund Contin

Husqvarna Vitpilen 70

Typ: Modelljahr ab: ABS:

A2-65 2017 Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*168/2013*00066**

3.50x17

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,30 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

5.00x17

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >				Auflagen,	
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		nationen	<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3		1	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4		1	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3		2	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4		2	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVC)	3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO		х-х
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2		3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE TO FIGURE 1 TO FIGURE

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.