

Hersteller:		BE / 3-Tagen im Voraus		Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Honda		e4*2002/24*1726**		Fireblade CBR 1000 RR	
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
x	x	SC59	2012	2013	
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17	6.00x17	2,5		2,9	
Auflagen / Bemerkungen:					

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		190/50ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiSportAttack 2	1	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	1	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	1	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack 2 Street	2	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	2	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2		ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Bereifung 15" bis 17" (125 bis 175 cm)).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.