

Hersteller:	BE / 3-11	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
BMW	e1*2002/24*0216**	2000	2005
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Reifenfülldruck hinten (bar):
x	x	R21, R11R	2,9
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	
2.50x19	4.00x17	2,5	
Auflagen / Bemerkungen:			

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
110/80R19 M/C 59V TL		150/70R17 M/C 69V TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2	1	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiTrailAttack 2 Z	2	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	2	ContiTrailAttack 3
ContiRoadAttack 3		ContiRoadAttack 3
TKC70 M+S		TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Zulassung von Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.