



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

Ducati

ABE / EG-Typgenehmigung:

e24*2002/24*139**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

6.00x17

StVZO 1

Nummer:

0285

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technik_moto@conti.de

Kontaktberichtung:

Multistrada 1200 Granturismo

Typ:

A3

Modelljahr ab:

2013

ABS:

Mit und ohne

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeugherrsteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3		190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiTrailAttack 3	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anwendungsbereich der Begutachtung Teil I / Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugherstellergenehmigung. Die Bereifung darf nicht als über die Werte übertretende vorwärts als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Tire Testing Laboratory Germany